



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 1%）
 气密的玻璃封口金属外盖
 非可燃性电解液
 碳包式结构
 已通过 UL、CE、SGS 认证
 通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage
 Low self-discharge rate(less than 1% after 1 year storage at +25°C)
 Hermetic glass-to-metal sealing
 Non-flammable electrolyte
 Bobbin type
 UL,CE,SGS recognized
 ISO9001 approved


性能数据

标称容量 800mAh
 额定电压 3.6V
 最大连续工作电流 100mA
 最大脉冲电流 250mA
 电池重量 约 11g
 电池最大外形尺寸 $\varnothing 14.5 \times 25.4$ mm
 工作温度 $-60^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$


Electrical Characteristics

Nominal capacity 800mAh
 Nominal voltage 3.6V
 Max.continuous current 100mA
 Max.pulse current capability 250mA
 Weight Approx.11g
 Dimension $\varnothing 14.5 \times 25.4$ mm
 Operating temperature range $-60^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$


25°C放电特性 Discharge Characteristics(25°C)




电压与温度关系 Voltage vs. Temperature



容量与电流关系 Capacity vs. Current



电池尺寸图 Battery Dimension



- + Available terminations:
 -/P axial pins
 -2PT/T radial pins
 -3PT/4PT polarized tabs
- 极端样式：
 -/P 轴向碰焊线
 -2PT/T 径向插件
 -3PT/4PT 多脚插件

+ Available terminations can be made as requested.
 特殊极端样式可按客户要求订做