



优点及特征

工作电压平稳，在应用的寿命期内具有高而稳定的电压响应 低自放电率（在 +25°C 的条件下贮存，年自放电率低于 2%）  
 气密的玻璃封口金属外盖  
 卷绕式结构  
 已通过 UL、CE、SGS 认证  
 通过 ISO9001 质量管理体系认证

Key Characteristics

High and stable operating voltage  
 Low self-discharge rate(less than 2% after 1 year storage at +25°C)  
 Hermetic glass-to-metal sealing  
 Spiral type  
 UL,CE,SGS recognized  
 ISO9001 approved

性能数据


标称容量	12000mAh
额定电压	3.0V
最大连续工作电流	2000mA
最大脉冲电流	3000mA
电池重量	约 125g
电池最大外形尺寸	Ø34.0*61.5mm
工作温度	-40°C ~ +85°C

Electrical Characteristics

Nominal capacity	12000mAh
Nominal voltage	3.0V
Max.continuous current	2000mA
Max.pulse current capability	3000mA
Weight	Approx.125g
Dimension	Ø34.0*61.5mm
Operating temperature range	-40°C ~+85°C


常温负载特性

Discharge Characteristics




容量\电流\温度关系特性

Load-Capacity Characteristics




温度特性

Temperature Characteristics



电池尺寸图

Battery Dimension



- + Available terminations:  
 -/P axial pins  
 -2PT/T radial pins  
 -3PT/4PT polarized tabs

极端样式：  
 -/P 轴向磁焊线  
 -2PT/T 径向插件  
 -3PT/4PT 多脚插件

- + Available terminations can be made as requested.  
 特殊极端样式可按客户要求订做