

	产品型号/Model: TB-02 工作电压 Operating Voltage	8V~12V
	工作电流 Operating Current	$\geq 5.0A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 30s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-50^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活,激活能量: $\leq 0.24J$ Activation energy: $\leq 0.24J$
	外形尺寸 Envelope Dimension	48mm×35mm×22mm
	重量 Weight	$\leq 60g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: $\leq 2000g$ 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-03 工作电压 Operating Voltage	A:+12V~+16V; B:+8V~+11V; C:-12V~-16V
	工作电流 Operating Current	A:0.2A; B:0.5A; C:0.15A
	工作时间 Operating Time	$\geq 80s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	$\leq 15mV$
	表面温度 Surface Temperature	$\leq 120^{\circ}C$
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活,激活能量: $\leq 0.3J$ Activation energy: $\leq 0.3J$
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 38mm \times 30mm$
	重量 Weight	$\leq 150g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: $\geq 15000g$ 旋转/Rotation: 310rps