

产品型号/Model: TB-43	工作电压 Operating Voltage	11V~21V
	工作电流 Operating Current	≥25mA
	工作时间 Operating Time	≥20s
	激活时间 Activation Time	≤0.3s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-45℃~+55℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: 100g·cm Activation energy : 100g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ11.2mm×26mm
	重量 Weight	≤20g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-44	工作电压 Operating Voltage	9V~16V
	工作电流 Operating Current	≥2A
	工作时间 Operating Time	300s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+70℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活:5~8A Electrical:5~8A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ42mm×85mm
	重量 Weight	≤500g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —