

产品型号/Model: TB-57	工作电压 Operating Voltage	+45V~+56V
	工作电流 Operating Current	$\geq 3.0 \pm 0.5$ A
	工作时间 Operating Time	≥ 120 s
	激活时间 Activation Time	≤ 1 s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活: 5.0A, 50ms Electrical: 5.0A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 45\text{mm} \times 75\text{mm}$
	重 量 Weight	≤ 0.400 kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-58	工作电压 Operating Voltage	26V~34V
	工作电流 Operating Current	0.4A
	工作时间 Operating Time	≥ 130 s
	激活时间 Activation Time	< 1 s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 36\text{mm} \times 97\text{mm}$
	重 量 Weight	320 ± 20 g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —