

	产品型号/Model: TB-61 工作电压 Operating Voltage	$\geq 35V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 3A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 10min$
	激活时间 Activation Time	$\leq 1s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	$\leq 200^{\circ}C$
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	火焰激活 Fire Detonator Activation
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 84mm \times 72mm$
	重量 Weight	$\leq 1kg$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-62A 工作电压 Operating Voltage	$25V \sim 31V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 3.5A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 20s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.6s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	$\leq 250^{\circ}C$
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流:0.5A~1.2A All Fire Current : 0.5A~1.2A
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 32mm \times 50mm$
	重量 Weight	$\leq 30g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —