

<b>产品型号/Model:</b> TB-74	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	17~21V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	90mA
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥200s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤1s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活 Electrical
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ31.5mm×45mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤120g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model:</b> TB-75	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	3~4.5V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	5Ω
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥85s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤0.5s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-45°C ~ +55°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	机械激活 Mechanical
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ32mm×27mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤0.15kg
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —