

产品型号/Model: TB-76	工作电压 Operating Voltage	10V~19V
	工作电流 Operating Current	8A
	工作时间 Operating Time	≥90s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活 Electrical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ40mm×52mm (含导流柱) including terminal
	重 量 Weight	≤200g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-77	工作电压 Operating Voltage	10V~19V
	工作电流 Operating Current	2.3A
	工作时间 Operating Time	≥120s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 25g, 300ms Overload: 25g, 300ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ25mm×86mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —