



产品型号/Model: TB-95	工作电压 Operating Voltage	A:18V~23V; B:8V~11V
	工作电流 Operating Current	$\geq 0.8A$ $\geq 1A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 45s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	$\leq 50mV$
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-45^{\circ}C \sim +55^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 0.5A All Fire Current : 0.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 33mm \times 35.5mm$
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-96	工作电压 Operating Voltage	$>3V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 0.5A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 2s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.25s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-50^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活, 激活能量: 7000g·cm Activation energy: 7000g·cm
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 22mm \times 14mm$
	重量 Weight	$\leq 20g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —