

<b>产品型号/Model: TB-101</b>	工作电压 Operating Voltage	25V~31V
	工作电流 Operating Current	1.5A
	工作时间 Operating Time	≥40s
	激活时间 activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	—
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ32mm×50mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model: TB-103</b>	工作电压 Operating Voltage	10V~15V
	工作电流 Operating Current	≥800mA
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 3500g, 5ms Overload: 3500g, 5ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ35mm×37mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —