


	产品型号/Model: TB-112	工作电压 Operating Voltage	10V~13V
	工作电流 Operating Current	29Ω±0.1Ω	
	工作时间 Operating Time	≥57s	
	激活时间 Activation Time	≤0.6s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5V, 2ms All Fire Current : 5V, 2ms	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×50mm (含导流柱)	
	重量 Weight	≤100g	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-113	工作电压 Operating Voltage	10V~15V
	工作电流 Operating Current	1A	
	工作时间 Operating Time	≥90s	
	激活时间 Activation Time	≤0.5s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃	
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 2000g Overload: 2000g	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ27mm×35mm	
	重量 Weight	≤0.170kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	