

| | | |
|---|---|---|
| 产品型号/Model: TB-114 | 工作电压 Operating Voltage | 11V~16V |
|  | 工作电流 Operating Current | ≥12A |
| | 工作时间 Operating Time | ≥30s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤0.9s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40°C ~ +50°C |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electrical |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ30.9mm×54.6mm |
| | 重 量 Weight | ≤100g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: — |

| | | |
|---|---|---|
| 产品型号/Model: TB-115 | 工作电压 Operating Voltage | 7V~13V |
|  | 工作电流 Operating Current | ≥0.05mA |
| | 工作时间 Operating Time | ≥40s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤200ms |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40°C ~ +50°C |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 过载激活: 5000g Overload: 5000g |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ17.8mm×29mm |
| | 重 量 Weight | — |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: — |