

产品型号/Model: TB-125	工作电压 Operating Voltage	$\geq 27V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 60mA$
	工作时间 Operating Time	$\geq 150s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: $0.6A, 2.4\Omega \sim 3.8\Omega$ All Fire Current : $0.6A, 2.4\Omega \sim 3.8\Omega$
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 36mm \times 32mm$
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-126	工作电压 Operating Voltage	$10V \sim 14V$
	工作电流 Operating Current	$\geq 5A$
	工作时间 Operating Time	$\geq 40s$
	激活时间 Activation Time	$\leq 0.5s$
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	$-40^{\circ}C \sim +50^{\circ}C$
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	$\Phi 47.6mm \times 25mm$
	重 量 Weight	$\leq 400g$
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —