

	产品型号/Model: <b>TB-131</b> 工作电压 Operating Voltage	10V~15V
	工作电流 Operating Current	≥5W
	工作时间 Operating Time	≥200s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+40℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电压: 3V, 300ms All Fire Current : 3V, 300ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ27mm×25mm
	重量 Weight	≤45g±2g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: <b>TB-132</b> 工作电压 Operating Voltage	11V~17V
	工作电流 Operating Current	5A
	工作时间 Operating Time	≥90s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活: 4000g Mechanical: 4000g
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ29mm×50mm
	重量 Weight	≤150g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: 4000g 旋转/Rotation: —