

产品型号/Model: TB-135	工作电压 Operating Voltage	26V~34V
	工作电流 Operating Current	25A
	工作时间 Operating Time	≥100s
	激活时间 Activation Time	≤0.8s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5.0A, 50ms All Fire Current : 5.0A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ63.5mm×125mm (含导流柱)
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-136	工作电压 Operating Voltage	24V~30V
	工作电流 Operating Current	5A
	工作时间 Operating Time	≥23s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: >1.4A, 50ms All Fire Current : >1.4A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ35mm×50mm
	重 量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —