


产品型号/Model: <b>TB-137</b>	工作电压 Operating Voltage	22V~27V
	工作电流 Operating Current	2A
	工作时间 Operating Time	≥30s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+40℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 150mA,50ms All Fire Current : 150mA,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ41mm×42mm
	重量 Weight	≤g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: <b>TB-138A</b>	工作电压 Operating Voltage	24V~34V
	工作电流 Operating Current	5A
	工作时间 Operating Time	≥140s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1.5A~3A, 50ms All Fire Current : 1.5A~3A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ46mm×50mm
	重量 Weight	≤800g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisance: — 旋转/Rotation: —