
	产品型号/Model: TB-141 工作电压 Operating Voltage	40~54V
	工作电流 Operating Current	21A
	工作时间 Operating Time	≥300s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤250℃
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A, 50ms All Fire Current : 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ100mm×120mm
	重量 Weight	≤2500
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

	产品型号/Model: TB-142 工作电压 Operating Voltage	≥10~15V
	工作电流 Operating Current	0.8A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	—
	激活方式 Activation Mechanism	机械激活: 针刺雷管 Mechanical
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ38mm×22.5mm, 总高31.5
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —