

产品型号/Model: TB-147	工作电压 Operating Voltage	47~67V
	工作电流 Operating Current	22A
	工作时间 Operating Time	≥400
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤300°C
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +40°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10±1.0A,50ms All Fire Current : 10±1.0A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ90×200mm
	重 量 Weight	≤6Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-148	工作电压 Operating Voltage	25~31V
	工作电流 Operating Current	12A
	工作时间 Operating Time	≥500
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤300°C
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +40°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10±1.0A,50ms All Fire Current : 10±1.0A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ100mm×140mm
	重 量 Weight	≤5Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —