

	产品型号/Model: TB-151	工作电压 Operating Voltage	25~31V
	工作电流 Operating Current	12A	
	工作时间 Operating Time	≥350s	
	激活时间 Activation Time	≤1s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A,50ms All Fire Current : 5A,50ms	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ88mm×115mm	
	重量 Weight	≤3.5Kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	

	产品型号/Model: TB-152	工作电压 Operating Voltage	24~31V
	工作电流 Operating Current	5±1A	
	工作时间 Operating Time	≥350s	
	激活时间 Activation Time	≤1s	
	噪音电压 Noise Voltage	—	
	表面温度 Surface Temperature	—	
	工作温度 Operating temperature	-30℃~+60℃	
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A,50ms All Fire Current : 5A,50ms	
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ60mm×115mm	
	重量 Weight	≤1.5Kg	
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —	