


| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 产品型号/Model: TB-155 | 工作电压 Operating Voltage | 24~32V |
|  | 工作电流 Operating Current | 3A |
| | 工作时间 Operating Time | ≥90s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+60℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 发火电流: 2A,50ms All Fire Current : 2A,50ms |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ43mm×45mm |
| | 重量 Weight | ≤350g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |

| | | |
|---|---------------------------------|--|
| 产品型号/Model: TB-156 | 工作电压 Operating Voltage | +8~+16V, -8~-16V |
|  | 工作电流 Operating Current | 3A |
| | 工作时间 Operating Time | ≥100s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+50℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 发火电流: 200mA,50ms All Fire Current : 200mA,50ms |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ35mm×55mm |
| | 重量 Weight | ≤250g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |