

产品型号/Model: TB-161	工作电压 Operating Voltage	25~32V
	工作电流 Operating Current	5A
	工作时间 Operating Time	≥140s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1.4A,50ms All Fire Current : 1.4A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ70mm×90mm
	重 量 Weight	≤1500g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-162	工作电压 Operating Voltage	24~32V
	工作电流 Operating Current	18A
	工作时间 Operating Time	≥140s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +60°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1.4A,50ms All Fire Current : 1.4A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ70mm×95mm
	重 量 Weight	≤1500g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —