


| | | |
|---|---|--|
|  | 产品型号/Model: TB-164 工作电压 Operating Voltage | 25~34V |
| | 工作电流 Operating Current | 20A |
| | 工作时间 Operating Time | ≥320s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1.5s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+60℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 发火电流: 5A,50ms All Fire Current : 5A,50ms |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ70mm×170mm |
| | 重量 Weight | ≤2Kg |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |

| | | |
|---|---|--|
|  | 产品型号/Model: TB-165 工作电压 Operating Voltage | 25~31V |
| | 工作电流 Operating Current | 8A |
| | 工作时间 Operating Time | ≥70s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40℃~+60℃ |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 发火电流: 2A,50ms All Fire Current : 2A,50ms |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φmm×mm |
| | 重量 Weight | ≤g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: — |