



产品型号/Model: <b>TB-166</b>	工作电压 Operating Voltage	18~23V; -18~-23V
	工作电流 Operating Current	1.0A
	工作时间 Operating Time	≥70s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 1.5A All Fire Current : 1.5A
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ38mm×72mm
	重量 Weight	—
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: <b>TB-167</b>	工作电压 Operating Voltage	40~50V
	工作电流 Operating Current	4A
	工作时间 Operating Time	≥60s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 2A,50ms All Fire Current : 2A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ45mm×81mm
	重量 Weight	≤400g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —