

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>产品型号/Model:</b> TB-168   | <b>工作电压<br/>Operating Voltage</b>       | 25~32V   |
|  | <b>工作电流<br/>Operating Current</b>       | 22A  |
|   | <b>工作时间<br/>Operating Time</b>          | ≥90s   |
|   | <b>激活时间<br/>Activation Time</b>         | ≤1s  |
|   | <b>噪音电压<br/>Noise Voltage</b>           | —  |
|   | <b>表面温度<br/>Surface Temperature</b>     | —  |
|   | <b>工作温度<br/>Operating temperature</b>   | -40°C ~ +60°C                                    |
|   | <b>激活方式<br/>Activation Mechanism</b>    | 电激活, 发火电流: 2A,50ms<br>All Fire Current : 2A,50ms |
|   | <b>外形尺寸<br/>Envelope Dimension</b>      | Φ80mm×85mm                                       |
|   | <b>重 量<br/>Weight</b>                   | —  |
|   | <b>其他要求<br/>Additional requirements</b> | 过载/Overload Resistance: —<br>旋转/Rotation: —      |

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>产品型号/Model:</b> TB-169   | <b>工作电压<br/>Operating Voltage</b>       | 8~15V  |
|  | <b>工作电流<br/>Operating Current</b>       | 3A   |
|   | <b>工作时间<br/>Operating Time</b>          | ≥90s   |
|   | <b>激活时间<br/>Activation Time</b>         | ≤1s  |
|   | <b>噪音电压<br/>Noise Voltage</b>           | —  |
|   | <b>表面温度<br/>Surface Temperature</b>     | —  |
|   | <b>工作温度<br/>Operating temperature</b>   | -40°C ~ +50°C                                    |
|   | <b>激活方式<br/>Activation Mechanism</b>    | 电激活, 发火电流: 5A,50ms<br>All Fire Current : 5A,50ms |
|   | <b>外形尺寸<br/>Envelope Dimension</b>      | Φ32mm×55mm                                       |
|   | <b>重 量<br/>Weight</b>                   | ≤250g  |
|   | <b>其他要求<br/>Additional requirements</b> | 过载/Overload Resistance: —<br>旋转/Rotation: —      |