

| | | |
|---|---|--|
| 产品型号/Model: TB-170 | 工作电压 Operating Voltage | 26~33V |
|  | 工作电流 Operating Current | 6A(0~80s), 20A(81~340s) |
| | 工作时间 Operating Time | ≥340s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤1s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40°C ~ +50°C |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活, 发火电流: 1.5A,50ms All Fire Current : 1.5A,50ms |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | 84Φmm×150mm |
| | 重 量 Weight | ≤2500g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: — |

| | | |
|---|---|---|
| 产品型号/Model: TB-171 | 工作电压 Operating Voltage | 18.5~24V |
|  | 工作电流 Operating Current | 10A (avg.),11A (peak) |
| | 工作时间 Operating Time | ≥19s |
| | 激活时间 Activation Time | ≤0.4s |
| | 噪音电压 Noise Voltage | — |
| | 表面温度 Surface Temperature | — |
| | 工作温度 Operating temperature | -40°C ~ +60°C |
| | 激活方式 Activation Mechanism | 电激活 Electric Igniter |
| | 外形尺寸 Envelope Dimension | Φ57.6mm×44.8mm |
| | 重 量 Weight | ≤340g |
| | 其他要求 Additional requirements | 过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: — |