

<b>产品型号/Model: TB-180</b>	工作电压 <b>Operating Voltage</b>	26~34V
	工作电流 <b>Operating Current</b>	5.5A/7.5A 1Hz
	工作时间 <b>Operating Time</b>	$\geq 30s$
	激活时间 <b>Activation Time</b>	$\leq 0.6s$
	噪音电压 <b>Noise Voltage</b>	—
	表面温度 <b>Surface Temperature</b>	—
	工作温度 <b>Operating temperature</b>	$-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
	激活方式 <b>Activation Mechanism</b>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <b>Envelope Dimension</b>	$\Phi 38.1mm \times 95mm$
	重量 <b>Weight</b>	$\leq 360g$
	其他要求 <b>Additional requirements</b>	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model: TB-181</b>	工作电压 <b>Operating Voltage</b>	26~34V
	工作电流 <b>Operating Current</b>	16A(avg.)/20A(peak)
	工作时间 <b>Operating Time</b>	$\geq 100s$
	激活时间 <b>Activation Time</b>	$\leq 0.7s$
	噪音电压 <b>Noise Voltage</b>	—
	表面温度 <b>Surface Temperature</b>	—
	工作温度 <b>Operating temperature</b>	$-30^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$
	激活方式 <b>Activation Mechanism</b>	电激活 Electric Igniter
	外形尺寸 <b>Envelope Dimension</b>	$\Phi 63.5mm \times 70mm$
	重量 <b>Weight</b>	$\leq 700g$
	其他要求 <b>Additional requirements</b>	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —