



<p>产品型号/Model: TB-186</p> 	工作电压 Operating Voltage	25~31V
	工作电流 Operating Current	12A
	工作时间 Operating Time	≥500
	激活时间 Activation Time	≤1.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤320℃
	工作温度 Operating temperature	-10℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10±1.0A,50ms All Fire Current : 10±1.0A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ82mm×122mm
	重量 Weight	≤2.5Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

<p>产品型号/Model: TB-187</p> 	工作电压 Operating Voltage	25~31V
	工作电流 Operating Current	5A
	工作时间 Operating Time	≥500
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	≤320℃
	工作温度 Operating temperature	-10℃~+60℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 10±1.5A,50ms All Fire Cuurent : 10±1.5A,50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ82mm×81mm
	重量 Weight	≤2.5Kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —