

<b>产品型号/Model: TB-68</b>	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	9V~16V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	1A
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥400s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤1s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活 Electrical
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ42mm×85mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤400g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

<b>产品型号/Model: TB-69A</b>	<b>工作电压 Operating Voltage</b>	25V~31V
	<b>工作电流 Operating Current</b>	4.0A
	<b>工作时间 Operating Time</b>	≥40s
	<b>激活时间 Activation Time</b>	≤1s
	<b>噪音电压 Noise Voltage</b>	—
	<b>表面温度 Surface Temperature</b>	—
	<b>工作温度 Operating temperature</b>	-40°C ~ +50°C
	<b>激活方式 Activation Mechanism</b>	电激活 Electrical
	<b>外形尺寸 Envelope Dimension</b>	Φ36mm×44mm
	<b>重 量 Weight</b>	≤160g
	<b>其他要求 Additional requirements</b>	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —