

产品型号/Model: TB-118	工作电压 Operating Voltage	10V~15V
	工作电流 Operating Current	1A
	工作时间 Operating Time	≥90s
	激活时间 Activation Time	≤0.5s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	过载激活: 2000g Overload: 2000g
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ27mm×35mm
	重量 Weight	≤0.18kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-119	工作电压 Operating Voltage	25V~33V
	工作电流 Operating Current	≥0.6A
	工作时间 Operating Time	≥150s
	激活时间 Activation Time	≤400ms
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40℃~+50℃
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 300mA, 50ms All Fire Current : 300mA, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ23mm×57mm
	重量 Weight	≤70g±5g
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —