

产品型号/Model: TB-120	工作电压 Operating Voltage	24V~33V/24V~33V/30V~35V
	工作电流 Operating Current	12A
	工作时间 Operating Time	≥450s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A/10A/10A, 50ms All Fire Current : 5A/10A/10A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ72/Φ86/Φ72mm×170mm
	重 量 Weight	≤15kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resistance: — 旋转/Rotation: —

产品型号/Model: TB-121	工作电压 Operating Voltage	± (25V~32V)
	工作电流 Operating Current	12A/15A
	工作时间 Operating Time	≥250s
	激活时间 Activation Time	≤1s
	噪音电压 Noise Voltage	—
	表面温度 Surface Temperature	—
	工作温度 Operating temperature	-40°C ~ +50°C
	激活方式 Activation Mechanism	电激活, 发火电流: 5A, 50ms All Fire Cuurent : 5A, 50ms
	外形尺寸 Envelope Dimension	Φ70mm×136mm
	重 量 Weight	≤5kg
	其他要求 Additional requirements	过载/Overload Resisitance: — 旋转/Rotation: —